

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DEL PRODUCTO TECCO® G65/3 STAINLESS 1301 - CPR - 1264

## Código de identificación única del producto tipo:

Malla de alambre de acero de alta Resistencia TECCO® G65/3 STAINLESS, Diseño del sistema GE-1013

## Uso previsto:

Malla de acero para estabilización de taludes y laderas

## Fabricante:

Geobrigg AG  
Aachstrasse 11  
8590 Romanshorn  
SUIZA

## Sistema de evaluación y validación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP):

Sistema 1

## Documento de Evaluación Europeo:

European Organisation for Technical Approvals: EAD 230025-00-0106

Evaluación Técnica Europea: ETA 17/0113

Certificado de conformidad CE: 1301 - CPR - 1264

Organismo notificador: TSÚS, Building Testing and Research Institute, Bratislava, Slovak Republic (No 1301)

## Prestaciones declaradas:

Resistencia a la tracción: 140 kN/m

Resistencia a punzonamiento: 170 kN (P33)

Capacidad de soporte a cortante: 85 kN (P33)

Capacidad de soporte frente a esfuerzos paralelos al talud: 25 kN (P33)

Elongación longitudinal en ensayo a tracción directa:  $\delta < 6.0 \%$

Clasificación de acuerdo con EAD 230025-00-0106 Clase / Grupo: A / 3

## Certificado de acuerdo a la directriz suiza (FOEN):

## Documentación técnica específica:

Manual incluyendo planos del Sistema, ficha técnica

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante

Armin Roduner, departamento técnico

17.04.2020

Firma:





**19**

**Geobrugg AG**  
**Aachstrasse 11, 8590 Romanshorn, SUIZA**

**Malla de alambre de acero de alta Resistencia**  
**TECCO® G65/3 STAINLESS**

Resistencia a la tracción: 140 kN/m

Resistencia a punzonamiento: 170 kN (P33)

Capacidad de soporte a cortante: 85 kN (P33)

Capacidad de soporte frente a esfuerzos paralelos al talud: 25 kN (P33)

Elongación longitudinal en ensayo a tracción directa:  $\delta < 6.0 \%$

Clasificación de acuerdo con EAD 230025-00-0106 Clase / Grupo: A / 3

Malla de acero para estabilización de taludes y laderas

**ETA 17/0113**  
**1301 - CPR - 1264**

**EAD 230025-00-0106**  
**Organismo notificador: TSÚS (No. 1301)**

**[www.geobrugg.com](http://www.geobrugg.com)**