DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DEL PRODUCTO UX180 - H6

1301 - CPR - 1279

Código de identificación única del producto tipo:

Malla de alambre de acero de alta resistencia UX180 - H6, Plano del sistema GD-1008

Uso previsto:

Retención de flujos de detritos con una presión máxima de impacto de 180 kN/m2

Fabricante:

Geobrugg AG
Aachstrasse 11
8590 Romanshorn
SUIZA

Sistema de evaluación y validación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP):

Sistema 1

Documento de Evaluación Europeo:

European Organisation for Technical Approvals: EAD 340020-00-0106

Evaluación Técnica Europea: ETA 17/0271

Certificado de conformidad CE: 1301 - CPR - 1279

Organismo notificador: TSÚS, Building Testing and Research Institute, Bratislava, Slovak Republic (No 1301)

Prestaciones declaradas:

Resistencia a la presión dinámica: 180 kN/m2

Certificado de acuerdo a la directriz suiza (FOEN):

Documentación técnica específica:

Manual incluyendo planos del Sistema, manual de mantenimiento fuerzas en los anclajes

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante

Armin Roduner, departamento técnico

31.08.2023

Firma:

BRUGG Geobrugg

CE

17

Geobrugg AG
Aachstrasse 11, 8590 Romanshorn, SUIZA

Sistema contra deslizamientos superficiales
UX180 - H6

Resistencia a la presión dinámica: 180 kN/m2

Barreras flexibles de protección contra flujos de detritos y deslizamientos superficiales

ETA 17/0271
1301 - CPR - 1279

EAD 340020-00-0106

Organismo notificador: TSÚS (No. 1301)

www.geobrugg.com