DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ancoraggio spiroidale / Testa flessibile
1301 - CPR - 1439

Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:

Ancoraggio spiroidale: Tipo I, Ø10.5mm / Tipo II, Ø14.5mm / Tipo III, Ø18.5mm / Tipo IV, Ø22.5mm

Testa flessibile TITAN: Tipo II, Ø14.5mm, TITAN 30/11 / Tipo III, Ø18.5mm, TITAN 40/16 / Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 40/16 / Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 52/26

Testa flessibile DYWI DRILL: Tipo II, Ø14.5mm, DYWI DRILL R32-280 / Tipo III, Ø18.5mm, DYWI DRILL R32-360 / Tipo IV, Ø22.5mm, DYWI DRILL R38-500 / Tipo IV, Ø22.5mm, DYWI DRILL R51-800

Testa flessibile GEWI: Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 25 / Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 28 / Tipo III, Ø18.5mm, GEWI 32 / Tipo IV, Ø22.5mm, GEWI 40

Destinazione d' uso:

Strutture di ancoraggio (sistemi di protezione contro i pericoli naturali) alla superficie.

Produttore:

Geobrugg AG
Aachstrasse 11
8590 Romanshorn
SVIZZERA

Sistema di valutazione e verifica della coerenza delle prestazioni (AVCP):

Sistema 1

Valutazione europea:

Organizzazione europea per l'approvazione tecnica: EAD 331852-00-0102
Valutazione tecnica europea: ETA 19/0024
Certificato di conformità CE: 1301 - CPR - 1439
Ente autorizzato: TSÚS, Building Testing and Research Institute, Bratislava, Slovak Republic (No 1301)

Prestazione dichiarata:

Resistenza alla trazione Tipo I, Ø10.5mm / 180 kN	Resistenza alla trazione Tipo II, Ø14.5mm, TITAN 30/11 / 326 kN
Resistenza alla trazione Tipo II, Ø14.5mm / 350 kN	Resistenza alla trazione Tipo III, Ø18.5mm, TITAN 40/16 / 525 kN
Resistenza alla trazione Tipo III, Ø18.5mm / 525 kN	Resistenza alla trazione Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 40/16 / 673 kN
Resistenza alla trazione Tipo IV, Ø22.5mm / 765 kN	Resistenza alla trazione Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 52/26 / 765 kN
Resistenza alla trazione Tipo II, Ø14.5mm, DYWI DRILL R32-280 / 280 kN	Resistenza alla trazione Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 25 / 285 kN
Resistenza alla trazione Tipo III, Ø18.5mm, DYWI DRILL R32-360 / 360 kN	Resistenza alla trazione Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 28 / 350 kN
Resistenza alla trazione Tipo IV, Ø22.5mm, DYWI DRILL R38-500 / 500 kN	Resistenza alla trazione Tipo III, Ø18.5mm, GEWI 32 / 466 kN
Resistenza alla trazione Tipo IV, Ø22.5mm, DYWI DRILL R51-800 / 765 kN	Resistenza alla trazione Tipo IV, Ø22.5mm, GEWI 40 / 729 kN

Documentazione tecnica specifica:

Manuale incl. Disegno del sistema, scheda tecnica

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Armin Roduner, Dipartimento tecnico

01.06.2023

Firma:

BRUGG Geobrugg

CE

23

Geobrugg AG
Aachstrasse 11, 8590 Romanshorn, SVIZZERA

Ancoraggio spiroidale / Testa flessibile

Resistenza alla trazione Tipo II, Ø14.5mm, TITAN 30/11 / 326 kN Resistenza alla trazione Tipo III, Ø18.5mm, TITAN 40/16 / 525 kN Resistenza alla trazione Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 40/16 / 673 kN Resistenza alla trazione Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 52/26 / 765 kN	Resistenza alla trazione Tipo II, Ø14.5mm, TITAN 30/11 / 326 kN Resistenza alla trazione Tipo III, Ø18.5mm, TITAN 40/16 / 525 kN Resistenza alla trazione Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 40/16 / 673 kN Resistenza alla trazione Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 52/26 / 765 kN
Resistenza alla trazione Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 25 / 285 kN Resistenza alla trazione Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 28 / 350 kN Resistenza alla trazione Tipo III, Ø18.5mm, GEWI 32 / 466 kN Resistenza alla trazione Tipo IV, Ø22.5mm, GEWI 40 / 729 kN	Resistenza alla trazione Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 25 / 285 kN Resistenza alla trazione Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 28 / 350 kN Resistenza alla trazione Tipo III, Ø18.5mm, GEWI 32 / 466 kN Resistenza alla trazione Tipo IV, Ø22.5mm, GEWI 40 / 729 kN

Strutture di ancoraggio (sistemi di protezione contro i pericoli naturali) alla superficie.

ETA 19/0024
1301 - CPR - 1439

EAD 331852-00-0102
Ente autorizzato: TSÚS (No. 1301)

www.geobrugg.com