



PESCANTE AGULO, SPAGNA

Consolidamento di versanti

Pescante Agulo

Consolidamento di versanti

| | |
|--------------------------------------|---|
| Progetto | Pescante Agulo |
| Luogo | Hermigua, , Isla de la Gomera, Canarias |
| Paese | Spagna |
| Anno di installazione | 2015 |
| Cliente | Coast Authorities |
| Progettazione | OHS |
| Contraente | SACYR |
| Altre società partecipanti | Geobrugg Iberica, S.A. |
| Situazione iniziale | Rock wedges slide from a quasi-vertical cliff, very near from the sea cost |
| Descrizione | TECCO® Stainless consists of 3 mm stainless wire (1.4462 / AISI 318) high tensile strength (1'650MPa), all complementary fasteners and accessories are also made of stainless steel.This first of its kind of solution, is further supplemented by solid bar anchors fiberglass 25 - 32 mm and lengths between 4 and 6 m, spaced every 12 m². |
| Oggetto protetto | Infrastrutture turistiche |
| Altre applicazioni installate | Protezione da caduta massi |
| Area stabilizzata | 5250 m² |
| Altezza del versante | 20 m |
| Inclinazione versante | 65 ° - 75 ° |
| Esposizione | A nord |

Per qualsiasi domanda potete contattare il nostro specialista Geobrugg

Roger Moor

Country Manager Ost- und Zentralschweiz, Liechtenstein

Telefono +41 71 466 81 52

Mobile +41 78 783 46 81

Roger.Moor@geobrugg.com



Geobrugg

info@geobrugg.com | www.geobrugg.com
