



SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT, MALEZJA

Tory wyścigowe

Sepang International Circuit

Tory wyścigowe

Projekt	Sepang International Circuit
Lokalizacja	Sepang
Kraj	Malezja
Rok Instalacji / montazu	2013
Inwestor	Sepang International Circuit
Projektant	Geobrugg AG

Opis sytuacyjny projektu

The original debris fence was installed during the construction of the race track. After more than 12 years of racing, including several incidents, the SIC management decided to replace part of the debris fence with the new Geobrugg Debris Fence. The Geobrugg Debris Fence is the only debris fence fully tested in accordance to the FIA Institute test requirements and meets the stringent requirements made by SIC management.

The old debris fence was dismantled and the new Geobrugg Debris Fence installed in the shortest possible time.

Opis zastosowanego rozwiązania

At Turn 1, a particularly demanding "snail bend", a Geobrugg Debris Fence with a height of 4.5 meters was planned and approved. The high-strength ROMBO® G80/4 mesh enabled a rope spacing of 50 centimeters, which improved the view to the race track and reduced the installation time.

Wysokosc ochronna systemu Dlugosc systemu

4.5 m
- 80 m

W celu uzyskania dokładniejszych informacji skontaktuj się z naszym Przedstawicielem.

Jochen Braunwarth

Director Motorsport Solutions

Telefon+41 71 466 84 24

Mobile +41 78 737 95 64

motorsport@geobrugg.com



Geobrugg

info@geobrugg.com | www.geobrugg.com
