



BREDELAR - PADBERG, NIEMCY

Stabilizacja skarp

Bredelar - Padberg

Stabilizacja skarp

Projekt
Lokalizacja
Kraj

Bredelar - Padberg
Bredelar
Niemcy

Rok Instalacji / montazu

2015

Inwestor
Projektant
Wykonawca

Landesbetrieb Strassenbau NRW
BGI Baugrunder Ingenieure
Feldhaus Bergbau GmbH & Co. KG

Opis sytuacyjny projektu

-

Opis zastosowanego rozwiązania

The rock bar above the wall is stabilized with SPIDER.
A GBE-500A Barrier is installed along the whole protection distance (60m).
The area below the fence is stabilized with TECCO G65/4.
A small area near Bredelar is stabilized with TECCO G65/3.

Chroniony obiekt

Road, Railway

Inne zainstalowane aplikacje

Ochrona przed obrywami skalnymi

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

GEOBRUGG SUPERCOATING

Zabezpieczona powierzchnia

325 m²

Wysokość skarpy
Nachylenie skarpy

18 m
35 ° - 90 °

Zazielenianie
Wystawy

Tak
North

W celu uzyskania dokładniejszych informacji skontaktuj się z naszym Przedstawicielem.

Kevin H. Coyle

Regional Manager Northeast
Telefon+1 860 377 3230

kevin.coyle@geobrugg.com



Geobrugg

info@geobrugg.com | www.geobrugg.com